

# PANEL DE CONTROL PARA ATONTADOR

## Modelo No. URF-100-10 DUAL-AC



El Panel de Control para el Atontador es de alta frecuencia y transmite atontación efectiva con daño mínimo al producto, desangre máximo, y equipado con unidad de respaldo. Operando en el campo de 700 hertz, el control del atontador es ofrecido en los modelos AC y DC. El voltaje necesario para operar un atontador de 14 aves es entre 20 y 25 voltios, aunque el control ajustable es de 10 a 100 voltios. La corriente utilizada depende de las condiciones en la tina del atontador, haci como el contenido de sal, temperatura de agua, y la cantidad de aves en la tina. El Control para Atontar marca Cantrell descarga una atontación suave para haci sostener los daños en el degollador a un minimo. La velocidad del corazon es elevada lo suficiente para asegurar un desangre correcto, pero sin dañar el corazon. El Control del Atontar tiene una característica para protección de cortes circuitos y un sistema de respaldo completo, y haci practicamente eliminando la posibilidad de perdidad de tiempo. Los indicadores que muestran la frecuencia , volatje y corriente, se encuentran en un contenido 24"x24"x12". Esta máquina requiere un voltaje de 115 o 220VAC. Los ajustes incluidos son los de frecuencia y volatje y los switches para el cambio al sistema de respaldo. El Antontador de Alta Frecuencia marca Cantrell, cumplira con todas sus necesidades de atontación.

**Cantrell Machine Co., Inc.**

P O Box 757  
1400 S. Bradford Street  
Gainesville, Ga. 30503

Phone: 770-536-3611  
Fax: 770-531-0832  
www.cantrell.com

